

YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Yêu cầu báo giá Mua màn hình LED P2, loa và các phụ kiện kèm theo
(Cấu hình chi tiết cho Phụ lục kèm theo).

2. Địa điểm nhận báo giá: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Quân y 7, Cục HC-KT, Quân khu 3.

3. Địa chỉ: Số 12 Tuệ Tĩnh, Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng.

4. Thời gian thực hiện dịch vụ: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Các thông tin khác (nếu có). *U*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH, T03.

GIÁM ĐỐC



Đại tá Hoàng Văn Lý

Mẫu báo giá BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Quân y 7, Cục HC-KT, Quân khu 3

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Quân y 7, Cục HC-KT Quân khu 3, chúng tôi.... (Tên nhà cung cấp) báo giá Mua màn hình LED P2, Loa và các phụ kiện kèm theo, như sau:

1. Báo giá cho màn hình LED P2, Loa và các phụ kiện kèm theo.

TT	Danh mục thiết bị	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (Nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1										
2										
Tổng cộng										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị)

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng 12 ngày kể từ ngày 01/10/2025.

3. Chúng tôi cam kết

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của hàng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục

BÁO GIÁ CẦU HÌNH MÀN HÌNH LED P2, LOA VÀ CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO

TT	TÊN HÀNG HÓA	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Ghi chú
1	Màn hình led modul P2 Full corlor.	Module P2 Indoor RGB: RGB, 3in 1 Fullcolor indoor Kích thước màn hình led: 2000mm (cao) x 2600mm (ngang) Kích thước modul: 160 x 320mm Kích thước hiển thị: 1920mm (cao) x 2560mm (ngang) Sử dụng modul P2 Độ phân giải: $\geq 960 \times 1,760 = \geq 1.689.600$ pixel. Thông số kỹ thuật chính gồm: Thông số modul: Loại bóng: SMD 1515 Cấu tạo: Đế đồng, bóng đồng, Tỉ lệ làm tươi: $\geq 3840\text{Hz}$ Hỗ trợ video: 2K HD, 4KUHD cấp độ $\geq 16,7$ triệu màu. Độ sáng: $\geq 750 \text{ cd/m}^2$ Điều chỉnh độ sáng: Phần mềm điều chỉnh 100 cấp độ. Tín hiệu màn hình: PAL/NTSC Hệ thống điều khiển: PCTV+thẻ hiển thị DVI + điều khiển đủ màu Thời gian không gặp sự cố: ≥ 10000 giờ, Tuổi thọ : ≥ 100.000 giờ Tính đồng nhất: Độ sáng là tính đồng nhất Chế độ hiển thị PC: 1366 x 768, 1280x720, 1920x1080, .. vv Khoảng cách liên lạc $\leq 100\text{m}$, khoảng cách truyền dẫn cáp quang $> 100\text{m}$ Số lượng điểm ảnh: $\geq 250.000\text{dots/ m}^2$ Khoảng cách tối ưu: 2 - 50m, góc nhìn: $H \geq 150^\circ$ $V \geq 120^\circ$ Chế độ quét: 1/40 scan constant curent, Interface: HUB75E-16P. Điện áp đầu vào Module: 4.8-5.5VDC, Công suất cực đại $\leq 850\text{w/m}^2$ Công suất trung bình/m2: $\geq 600 \text{ w/m}^2$, Tần số 60Hz frame/s	m2	6,2	

TT	TÊN HÀNG HÓA	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Ghi chú
		Nhiệt độ môi trường bảo quản: $-30^{\circ}\text{C} \sim +90^{\circ}\text{C}$ Nhiệt độ môi trường làm việc: $-10^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$ Độ ẩm: 10-90% Nguồn điện 5V: Điện áp đầu ra: $\geq 5\text{V}$ Dòng điện ra: $\geq 40\text{A}$ Nguồn ra: $\geq 200\text{W}$ Max Card thu: - Khoảng cách giao tiếp: Dòng cáp quang CAT 5E $\leq 140\text{M}$ và CAT 6 $\leq 170\text{M}$; bộ thu phát đơn mode $\leq 20\text{KM}$ và bộ thu phát đa chế độ $\leq 550\text{M}$. (mở rộng vô hạn nên sử dụng bộ lặp). - Hỗ trợ mở rộng nhóm, cải thiện đáng kể tốc độ làm mới, cũng có thể giảm số lượng thẻ nhận một cách hợp lý. - Hỗ trợ trao đổi nhóm dữ liệu ngẫu nhiên, dễ dàng sắp xếp cáp và thẻ nhận. Có tính năng an toàn đối với dòng điện 220v như: - Chống Điện giật (Kể cả trong trường hợp rò điện 220v người sờ vào cũng không giật gây nguy hiểm); Chống cháy do điện; Chống sét lan truyền; Chống quá áp; Chống thấp áp; Chống quá tải; Chống quá nhiệt; Chống Ngắn mạch; Chống rò rỉ; Kết nối wifi; chia sẻ dữ liệu trực tiếp từ thiết bị di động, truyền trực tiếp hình ảnh, video, .. từ máy tính. Bộ xử lý hình ảnh chạy cả online và offline. Đa tính năng giống smartTV. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015; Giấy tờ CO, CQ, và các giấy tờ liên quan khác			

TT	TÊN HÀNG HÓA	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG	Ghi chú
2	Bộ xử lý tín hiệu	Xử lý video tích hợp, chức năng gửi thẻ, đầu ra cổng mạng 8 gigabit quản lý tối đa là $\geq 5,2$ triệu pixel, - Hỗ trợ ≥ 10 lớp hình ảnh, giao diện tín hiệu đầu vào ≥ 4 kênh: DVI, 2x HDMI, SDI, CVBS - Hỗ trợ ghép hình ảnh bằng cách liên kết nhiều thiết bị - Âm thanh vào, ra: 1x3,5mm Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015; Giấy tờ CO, CQ, và các giấy tờ liên quan khác	Cái	1	
3	Loa Dalton TS-15A6500	Loa xách tay Dalton PS-K25A 300W Số đường tiếng của loa: 2 đường tiếng Tổng công suất: 300W Nguồn: Cắm điện dùng bình sạc; Thời gian sử dụng: Dùng khoảng 2 - 4 tiếng Thời gian sạc: Sạc khoảng 5 - 6 tiếng; Phím điều khiển: Nút bấm và nút vặn cơ học Tiện ích: 2 micro kèm theo; Có app karaoke; Màn hình hiển thị nghe được FM Radio Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 Cổng phát nhạc: Jack 3.5 mm ra 2 đầu RCA Thẻ nhớ SD; USB Cổng khác: Jack 6.5 Micro Khoảng cách kết nối tối đa: 10m	Cái	01	
4	Chân đế, cá phụ kiện kèm theo	Phần Chân đế + ốp lưng Màn hình: Khung sắt hộp 30 x 30 Mặt ốp Hợp kim nhôm Alumech độ dày tấm 3 ly độ dày nhôm 0.1mm			Theo thực tế
		Tổng: 04 khoản			